无线电发射设备
Radio Transmission Equipment
型号核准证
Type Approval Certificate

小米通讯技术有限公司：

根据《中华人民共和国无线电管理条例》，经审查，下列无线电发射设备符合中华人民共和国无线电管理规定和技术标准，其核准代码为：CMIIT ID:2018CP2670

In accordance with the provisions on the Radio Regulations of the People's Republic of China , the following radio transmission equipment , after examination , conforms to the provisions with its CMIIT ID:

有效期：2018-12-31
Validity

中华人民共和国工业和信息化部
（发证机关）
Sealed by issuing authority

2018 年 5 月 11 日
Year Month Date

编号：2018-2670
Number

设备名称：GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机
Equipment Name

设备型号：M1804C3DC
Equipment Type

主要功能：语音和数据通信
Main Functions

调制方式：BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/DBPSK/DQPSK/CCK GMSK/8PSK/OQPSK BPSK QPSK/16QAM GFSK π/4-DQPSK 8-DPSK
Modulation Mode

主要技术参数及其指标值：
Main Technical Parameters

频率范围：1735-1765MHz 1765-1780MHz 825-835MHz 909-915MHz 2400-2483.5MHz 890-915MHz 1710-1755MHz 1880-1920MHz 2010-2025MHz 1920-1980MHz 909-915MHz 825-835MHz 1880-1920MHz 2300-2400MHz 2555-2655MHz 1920-1940MHz 1940-1965MHz
Frequency Range

频率容限：≤0.1ppm ±0.1ppm ±300Hz ≤20ppm
Frequency Tolerance

发射功率：33/30dBm±2dB ≤24dBm+1dB ≤30dBm 23dBm±2.7dB ≤20dBm（EIRP）
Transmitting Power

占用带宽：≤200kHz ≤1.6MHz ≤5MHz 符合频谱框架 ≤20MHz ≤20/15/10/5MHz ≤40MHz ≤2MHz
Occupied Bandwidth

杂散发射限值：≤-30dBm <-42dBc
Spurious Emission Limits

中华人民共和国工业和信息化部无线电管理局
（核发单位章）
Sealed by issuing authority

2018 年 5 月 11 日
Year Month Date